



Glavno

Skupina izdelkov	EasyPact
Ime izdelka	EasyPact TVS
Kratko ime naprave	GZ1E
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Aplikacija naprave	Motor
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Primerno za izolativnost	Da IEC 60947-1 Dodatek 7,1,6
Barva	Siva (RAL 7011)

Komplementarno

Opis polov	3P
Tip omrežja	AC
Kategorija uporabe	AC-3
Omrežna frekvenca	50/60 Hz IEC 60947-2
Montažni način	S sponkami Z vijaki
Montažna podpora	Letev
Montažni položaj	Katerikoli položaj
Moč motorja kW	5,5 kW 400 V AC 50/60 Hz 5,5 kW 440 V AC 50/60 Hz 9 kW 500 V AC 50/60 Hz 11 kW 690 V AC 50/60 Hz
Izklopna zmogljivost	Icu >= 100 kA 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Icu >= 100 kA 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Icu >= 100 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Icu >= 100 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Icu >= 100 kA 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost	100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 75 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 75 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Tip krmiljenja	Tipka
Območje nastavitve termične zaščite	9...14 A
Magnetni izklopni tok	170 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 kV IEC 60947-2
Izguba energije	2,5 W Na pol)
Mehanska vzdržljivost	100000 ciklov
Električna vzdržljivost	100000 ciklov AC-3
Maksimalna operativna stopnja	25 cik/h
Povezave - terminali	Vijačni priključki 2 1...6 mm ² Trden Vijačni priključki 2 1,5...6 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Vijačni priključki 2 1...4 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Višina	89 mm
Širina	44,5 mm

Globina	78 mm
Teža izdelka	0,26 kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-4 IEC 60947-2
Zaščitna obdelava	TH
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1
Nadmorska višina delovanja	2000 m

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	280 g
Višina embalaže 1	8,7 cm
Širina embalaže 1	4,7 cm
Dolžina embalaže 1	9 cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	6,783 kg
Višina embalaže 2	15 cm
Širina embalaže 2	30 cm
Dolžina embalaže 2	40 cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.