



Glavno

Barva	Siva (RAL 7011)
-------	-----------------

Komplementarno

[I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	50 A 55 °C
Recommended tightening torque	Krmilno vezje 1,2 N.m Močnostni tokokrog 2,1 N.m
Max tightening torque	Krmilno vezje 1,4 N.m Močnostni tokokrog 2,3 N.m

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	457 g
Višina embalaže 1	6 cm
Širina embalaže 1	8,5 cm
Dolžina embalaže 1	9 cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	11,272 kg
Višina embalaže 2	15 cm
Širina embalaže 2	30 cm
Dolžina embalaže 2	40 cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.